



**BARREDORAS CON ASPIRACION ERDEMLI.  
MODELO TRACTOR**

**CARACTERISTICAS TECNICAS BARREDORA TRACTOR ESTANDAR**

<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<b>BARREDORA TRACTOR</b>
VOLUMEN DEPOSITO RESIDUOS	3M3 (PISO EN ACERO INOXIDABLE)
VELOCIDAD BARRIDO	1-15 KM/H
ANCHO BARRIDO (AL LADO DERECHO O IZQUIERDO)	2.800MM
CAPACIDAD BARRIDO	42.000M2/HORA
CAPACIDAD DEPOSITO AGUA	500 LITROS (EN ACER INOXIDABLE)
CAPACIDAD DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO	80 LITROS
BOMBA DE AGUA ALTA PRESION	150 BAR Y 15 LITROS/MINUTO . 10 METROS DE MANGUERA
ANGULO DE DESCARGA	45°
DIAMETRO CEPILLO LATERAL	45CM SOPORTE/ 72CM EN EL SUELO
NUMERO DE BOQUILLAS PULVERIZADORAS AGUA	MINIMO 11 UNIDADES
TAMAÑO BOCA ASPIRACION	540MM X 190MM
DIAMETRO MANGUERA ASPIRACION	200MM DIAMETRO
TAMAÑO MANGUERA INDEPENDIENTE ASPIRACION	150MM DIAMETRO Y 4,5METROS DE LARGO
SISTEMA DE CAMARA/MONITOR	4 CAMARAS EXTERIORES 1 MONITOR INTERIOR
FOCOS ILUMINACION	2 FOCOS DE ILUMINACION EN PARTE TRASERA
FOCOS ROTATIVOS SEÑALIZACION	EN LA PARTE SUPERIOR DELANTERA Y TRASERA